



Mysql + Atelier + Appli-web

Installer des applis-web dans un atelier avec Free-eos est un jeu d'enfants, là où ça se complique c'est si l'on veut installer une nouvelle application web sur le serveur EOS.

Tester avec les serveurs suivants : ● [Free-EOS 1.1](#) ● [Free-EOS 1.2](#) ● [SME 5.6](#) ● [SME 6.01](#) ● [SME7.1](#)

Sous licence : [GPL](#)

● Avant tout il faut connaître la manière dont sont créés les différents noms des bases de données et ainsi que les utilisateurs.

Le nom de la base est celui de l'atelier accolé avec l'appli-web. Par exemple si spip est dans l'atelier "portail", le nom de la base sera "portailspip".

L'utilisateur utilisé par spip pour se connecter à la base de données **porte le nom de l'atelier**, dans notre cas ce sera "portail" et comme mot de passe ce sera celui qui a été saisi à la création.

Bien sûr, **la base n'est accessible qu'en localhost** (sur le serveur) et pas à partir des postes clients.

● Pour la création de la base de données et de l'utilisateur on peut utiliser une contrib :



phpMyAdmin 2.5.5-pl1

gestionnaire de base de données sur le serveur

([RedHat/Mandrake/SuSE, 1.7 Mo](#))

Nouvelle version (2005) :



e-smith-phpmyadmin-2.6.0-12

Gestionnaire de base de données Mysql

([RedHat/Mandrake/SuSE, 2 Mo](#))

Version pour SME7 :



smeserver-phpmyadmin-2.10.0.2-0.dmay.noarch.rpm

version SME7

([RedHat/Mandrake/SuSE, 4 Mo](#))

- Sinon on peut aussi le faire en ligne de commande avec l'utilisateur Root :

```
[root@free-eos actions]# mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 117783 to server version: 3.23.41
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> CREATE DATABASE portailsip;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> GRANT ALL on portailsip.* to portail@localhost IDENTIFIED BY 'motdepasse';
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> exit
```

- Les données MySQL pour installer l'application web sont alors :

serveur : localhost

base : portailsip

utilisateur : portail

mot de passe : motdepasse

Pour des raisons de securite, l'utilisateur doit obligatoirement etre avec l'extention localhost lors de sa creation.

Ex : utilisateur@localhost

- Bonne base !

PS : pense a la [Sauvegarde et Restauration des ibays & des bases mysql separement](#)